

Ausschreibungstexte Blindenleitsystem **ÖBS®**

Pos.	Menge/Einheit	Leistung	EP	GP
1.	... m ²	Sinus-Rillenplatte System ÖBS® aus Faserbeton Abmessungen: L / B / H = Farbe: weiß / schwarz Rillenabstand = 14 oder 20 mm SRT-Wert > 60 gem. DIN 32984		
2.	... m ²	Trapez-Rippenplatte System ÖBS® aus Faserbeton Abmessungen: L / B / H = Farbe: weiß / schwarz Rillenabstand = 20 oder 40 oder 50 mm SRT-Wert > 60 gem. DIN 32984		
3.	... m ²	Noppenplatte System ÖBS® aus Faserbeton Abmessungen: L / B / H = Farbe: weiß / schwarz SRT-Wert > 60 gem. DIN 32984		
4.	... m ²	Begleitplatte System ÖBS® aus Faserbeton Abmessungen: L / B / H = Oberfläche glatt strukturiert Farbe: schwarz / weiß SRT-Wert > 60 gem. DIN 32984		
5.	... m ²	Geh- und Radwegtrennstreifen System ÖBS® Noppenplatte aus Faserbeton Abmessungen: L / B / H = 30 x 9,5 x 8 cm Farbe: weiß		
Bedarfsposition				
6.	... m ²	Zulage Oberflächenvergütung		

Vertrieb:

Firma
ÖBS GmbH
Beimoorcamp 6
22926 Ahrensburg
Tel.: 04102 / 80 58 – 0
Fax: 04102 / 80 58 – 28

Stand Februar 2018

Wir sind Ihr Partner für:



Gleiseindeckungssysteme
BODAN & Gleistragplatten

GFK-
Konstruktionen

Dienst- und
Rettungswegsysteme

Blindenleitsysteme
ÖBS® und BO-TAKT

Kabelbauprodukte
Beton – Kunststoff

Betonfertigteile
Bahnbau – Tiefbau