

Ausschreibungstexte

Pos.	Menge/Einheit	Leistung	EP	GP
1.		Trapez-Rillenplatte BOTAKT aus Polymerbeton Abmessungen: L / B / H = 30 / 30 / 8 cm Farbe weiß / schwarz / gelb Rillenabstand = 40 SRT-Wert > 60 gem. DIN 32984		
2.		Trapez-Rillenplatte BOTAKT aus Polymerbeton Abmessungen: L / B / H = 30 / 30 / 5 cm Farbe weiß / schwarz / gelb Rillenabstand = 40 mm SRT-Wert > 60 gem. DIN 32984		
3.		Noppenplatte System BOTAKT aus Polymerbeton Abmessungen: L / B / H = 30 / 30 / 8 cm Noppen diagonal kegelstumpf, 50 Stck. Farbe: weiß / schwarz / gelb SRT-Wert > 60 gem. DIN 32984		
3.		Noppenplatte System BOTAKT aus Polymerbeton Abmessungen: L / B / H = 30 / 30 / 5 cm Noppen diagonal kegelstumpf, 50 Stck. Farbe: weiß / schwarz / gelb SRT-Wert > 60 gem. DIN 32984		

Vertrieb: ÖBS GmbH
Spezialprodukte für den Verkehrswegebau
Beimoorcamp 6
22926 Ahrensburg
Telefon: 04102 / 80 58 - 0
Telefax: 04102 / 80 58 - 28
E-Mail: office-hamburg@oebs-gmbh.de

Wir sind Ihr Partner für:



Gleiseindeckungssystem
BODAN & Gleistragplatten

GFK-
Konstruktionen

Dienst- und
Rettungswege

Auffangwannen -
systeme

Blindenleitsystem
ÖBS

Kabelbauprodukte
Beton - Kunststoff

Betonfertigteile
Bahnbau - Tiefbau